



DAS WELTWEIT FLEXIBELSTE FILTRATIONSSYSTEM – VOLLAUTOMATISCHE FILTRATION ÜBER FILTERVLIES ODER SPEZIALGEWEBE



Durch die Möglichkeit, unterschiedliche Filterpapiere einzusetzen, kann der Filterreinheitsgrad den Kundenbedürfnissen individuell angepasst werden.





Die Filtration erfolgt in einer halbkreisförmigen Filtrationswanne mit einem hydrostatischen Druck von ca. 200mm – 500mm. Zwei Filtrerräder bewirken die seitliche Abdichtung der Filtrationswanne. Zwischen dem Räderpaar sind mehrere Schlamm-Mitnehmer angebracht, die sämtlichen Schmutz auswerfen. Der Filtereinlauf ist zentrisch. Der Filtratauslauf erfolgt über die gesamte Filterfläche vertikal nach unten. Papierhaspel und Filterkuchenabstreifer zur Trennung von Papier und Schlamm sind Option lieferbar.

Die angegebene Filtrationsleistung ist nur als Mittelwert anzusehen. Die endgültige Auslegung des Filters erfolgt nach Kenntnis aller Gegebenheiten durch uns. Maßgebend sind: Durchsatz, Medium, Filterfeinheit, Zulaufkonzentration, Werkstoff und Form der abzuscheidenden Partikel, etc.

- ✓ Keine störungsanfälligen Raddichtungen benötigt.
- ✓ Automatischer Papiereinzug. Ein Tastendruck genügt.
- ✓ Automatische Bandspannung über einen weiten Spannungsbereich.


TECHNISCHE DATEN

	KBF 803/710	KBF 803/1040
A	807	807
B	816	1134
C	519	519
D	460	460
E	1015	1015
F	900	900
G	DN 100	DN 100
H	716	1034
Papier (mm)	710	1040
KW	0,12	0,12
Q=l/min	Max. 500	Max. 750





THE WORLD'S MOST FLEXIBLE FILTRATION SYSTEM – FULLY AUTOMATIC FILTRATION USING FILTER FLEECE OR SPECIAL FABRIC



The filter purity level can be individually adapted to customer requirements thanks to the option of using different filter papers.

Filtration takes place in a semicircular filtration tank with a hydrostatic pressure of approx. 200 mm – 500 mm. Two filter wheels seal the sides of the filtration tank. Several sludge carriers are attached between the pair of wheels to eject all dirt. The filter inlet is centred. The filtrate outlet is located vertically downwards across the entire filter surface. Paper reels and filter cake scrapers for separating paper and sludge are available as options.

The specified filtration capacity is only to be regarded as an average value. The final design of the filter is carried out by us after all the relevant information has been taken into account. The following factors are decisive: throughput, medium, filter fineness, inlet concentration, material and shape of the particles to be separated, etc.

- ✓ No trouble-prone wheel seals required.
- ✓ Automatic paper feed. One touch of a button is all it takes.
- ✓ Automatic ribbon tensioning over a wide tension range.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	KBF 803/710	KBF 803/1040
A	807	807
B	816	1134
C	519	519
D	460	460
E	1015	1015
F	900	900
G	DN 100	DN 100
H	716	1034
Paper (mm)	710	1040
KW	0,12	0,12
Q=l/min	Max. 500	Max. 750

